

TEFCOLD PDC 126 VS SL LED

Chladicí vitrína samoobslužná, ventilovaná



Vlastnosti produktu

- energeticky úsporný kompresor s proměnlivými otáčkami
- boky z plexiskla pro skvělou viditelnost výrobků
- velký úložný prostor
- možnost sklopení pro lepší zobrazení produktů
- vnitřní LED osvětlení
- 4 pevná kolečka, 2 s brzdou
- ochrana proti nárazu na 4 stranách
- bezúdržbový kondenzátor



Posuvná prosklená víka



LED osvětlení

Chladicí vitrína samoobslužná, černá

Samoobslužná chladicí vitrína PDC slouží k prezentaci výrobků uvnitř. Má čiré plexisklo na všech čtyřech stranách a skleněná víka na horní straně, která se snadno posouvají. Kromě toho je vybavena dvěma vodorovnými světelnými LED pásky. To zajišťuje fantastickou viditelnost produktů bez ohledu na to, ze které strany se zákazník dívá. Když je chladicí box umístěn u stěny, lze ho naklonit o 15 stupňů pro lepší viditelnost produktů. Chladicí vitrína je vybavena kompresorem s variabilní rychlostí a vysoce účinnými EC ventilátory, to umožňuje tichý a energeticky úsporný provoz. To je u tohoto typu produktu unikátní vlastnost. Jednotku lze snadno přemísťovat díky kulatým 360° stupňovým kolečkům a silným nárazníkům s brzdami. Takto ji můžete kdykoli přemístit tam, kde je to ve vašem obchodě nejvíce potřeba. Pokud jde o údržbu, samoobslužná chladicí vitrína má bezúdržbový kondenzátor a spodní desku z nerezové oceli, která zajišťuje snadné čištění.

Design a materiál		Parametry a obsah		Výkon a spotřeba	
Počet a typ vík	2 obla posuvné prosklené víko	Výstavní plocha	m ² 1.51	Energetická třída	D
Kolečka	4 kolečka, 2 s brzdou	Teplotní rozsah	°C -1 až +5	Denní spotřeba	kWh/24h 5.25
Exteriér	Černá / Sklo	Klimatická třída	3	Roční spotřeba	kWh/rok 1916
Interiér	Nerezová ocel / Sklo	Hrubá / čistá váha	kg 176 / 133	Max Ambient	25°C at 60% RH
Vnitřní osvětlení	2 × vertikální LED	Hrubý / čistý objem	l 408 / 190	Příkon	W 700
Zámek	Ne	Chlazení a funkce		Napětí / Frekvence	V/Hz 220-240/50
		Typ ovládání	Elektronické	Hlučnost	dB(A) 52
		Typ chlazení	Ventilované	Rozměry	
		Typ odtávání	Automatické, cyklus vypnutí	Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm 1210 x 1080 x 342
		Typ chladiva	R290	Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm 1405 x 1210 x 1005
		Množství chladiva	g 150	Rozměry balení (ŠxHxV)	mm 1335 x 1170 x 1140
		Termometr	Ano	Přepravní kontejner 40 stop	ks 36