



Stroje na krouhání zeleniny

Vyrobena ve Švédsku



Výrobce

Hallde

Model

RG-250

Popis produktu

Stroj na zpracování zeleniny, až 8 kg/minuta.

Vyrobena

Švédsko

SPECIFIKACE

POPIS PRODUKTU	Stroj na přípravu zeleniny s nakloněnou konstrukcí a kulatým plnicím otvorem pro zpracování zeleniny až v objemu 8 kg/minuta nebo až 800 porcí/den. Stroj má robustní celohliníkovou konstrukci s ergonomickým a profesionálním designem. RG-250 má „Ergo-loop“, který umožňuje uživateli oběma rukama tlačit na manuální přítlačnou páku. Objem plnicího válce je 4 litry. Disky jsou vyrobeny z nerezové oceli/hliníku s odnímatelnými noži. Průměr disků je 185 mm. Přímé napojení stroje na disk - bez převodů a klínových řemenů. Podávací válec má 1,65 lirtů.				
POUŽITÍ	Krájení na plátky, kostičky, strouhání, zelenina do polévky – nudličky, bramborové lupínky, hranolky, atd. Zpracování veškeré ovoce a zeleniny, sýrů, hub, ořechů, atd.				
KAPACITA	Až 800 porcí / den a až 8 kg / min. Podávací válec: 4 litry. Průměr otvoru pro dlouhé potraviny: 56 mm				
MATERIÁL	Stroj a plnicí hlava: hliníková slitina. Disky: nerezová ocel / hliník / laminát vystužený polyamidem.				
MOTOR	0,55 kW, 360 otáček/minuta 220-240 V, 1-fáze, 50/60 Hz. 230-240 V, 3-fáze, 50 Hz 400 V, 3-fáze, 50/60 Hz. 440 V, 3-fáze, 60 Hz. Tepelná pojistka, planetová převodovka.				
UZEMNĚNÍ	Ano				
STANDARDS	EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8.				
DOPORUČENÉ SADY DISKŮ	SADY DISKŮ				
	Sada 4 disků				
	- plátkovač 1,5 mm		- strouhač 2 mm		
	- plátkovač 4 mm		- strouhač 4mm		
	Sada 7 disků				
	- plátkovač 1,5 mm		- strouhač 2 mm		- Kříječ nudliček Julienne 4x4 mm
	- plátkovač 4 mm		- strouhač 8 mm		- Mřížka 10 x 10 mm
	- plátkovač 10 mm				
HMOTNOST	POLOŽKY	HMOTNOST	BALENÍ	PŘEPRAVNÍ HMOTNOST	OBJEM PŘEPRAVY
	RG-250	22 kg	1	25 kg	0,183 m ³
	Pojízdný vozík vč. Nádoby GN 1/1-200	9 kg	1	12,5 kg	0,15 m ³
	Pracovní stůl vč. Nádoby GN 1/1-200	13,25 kg	1	14,5 kg	0,8 m ³
BEZPEČNOST	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, no 10/2011				
SMĚRNICE A NAŘÍZENÍ	Schváleno CE. Dva bezpečnostní spínače, bezpečnost krytí stroje: IP44, bezpečnost krytí tlačítka: IP65.				

ROZMĚRY

