

## Armadio refrigerato statico linea digitale "AKD" AKD200R SS



- Struttura esterna in acciaio inox
- Struttura interna in ABS
- Refrigerazione statica a piastra con ventilatore per uniformare la temperatura
- Centralina digitale integrata nella porta
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Sbrinamento a compressore spento
- Porta reversibile (kit opzionale richiesto)
- Spessore isolamento 40 mm
- Guarnizione magnetica facilmente estraibile
- Cella con angoli arrotondati
- Chiusura porta con chiave
- Dotato di 2 griglie 505x415 mm e 1 griglia 505x225 mm

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>MODELLO</b>	AKD200R SS
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	A (2015/1094/UE)
<b>CLASSE CLIMATICA</b>	4
<b>POTENZA WATT</b>	100
<b>ALIMENTAZIONE</b>	230/1N/50
<b>TEMPERATURA °C</b>	0 ÷ +8
<b>TIPO REFRIGERANTE</b>	R600a
<b>TEMP. / UMIDITÀ MAX.</b>	+33 °C / 60% HR
<b>DIMENSIONI MM</b>	600x600x855h
<b>DIMENSIONI INTERNE MM</b>	500x440x615h
<b>CAPACITÀ L</b>	140
<b>NR. E TIPO GRIGLIE</b>	2 x 505x415 mm + 1 x 505x225 mm
<b>PESO NETTO KG</b>	40
<b>PESO LORDO KG</b>	52
<b>DIMENSIONI IMBALLO CM</b>	68x65x105h