

Armadio refrigerato statico linea digitale "AKD" con porta a vetri AKD600RG SS



- Struttura esterna in acciaio inox
- Struttura interna in ABS
- Refrigerazione statica a piastra con ventilatore per uniformare la temperatura
- Centralina digitale integrata nella porta
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Sbrinamento a compressore spento
- Porta a doppio vetro con cornice in plastica
- Spessore isolamento 40 mm
- Guarnizione magnetica facilmente estraibile
- Cella con angoli arrotondati
- Luce interna a LED con interruttore ON/OFF
- Chiusura porta con chiave
- Dotato di 3 griglie 650x525 mm e 1 griglia 650x335 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	AKD600RG SS
CLASSE ENERGETICA	B (2019/2018/UE)
POTENZA WATT	130
ALIMENTAZIONE	230/1N/50
TEMPERATURA °C	+2 ÷ +8
TIPO REFRIGERANTE	R600a
TEMP. / UMIDITÀ MAX.	+33 °C / 60% HR
DIMENSIONI MM	777x710x1895h
DIMENSIONI INTERNE MM	650x530x1620h
CAPACITÀ L	580
NR. E TIPO GRIGLIE	3 x 650x525 mm + 1 x 650x335 mm
PESO NETTO KG	104
PESO LORDO KG	120
DIMENSIONI IMBALLO CM	84x76x201h