



Banco pizza refrigerato ventilato AK1612TN



- Struttura interna ed esterna interamente in acciaio inox
- Top in granito
- Alzatina in granito 20 cm
- Refrigerazione ventilata con evaporatore ad alette trattato anticorrosione
- Ricircolo aria fredda
- Gruppo refrigerante incorporato estraibile
- Centralina digitale
- Cornice di battuta della porta riscaldata anti-condensa
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Spessore isolamento 60 mm
- Guarnizione magnetica facilmente estraibile
- Cella con angoli arrotondati
- Chiusura vano tecnico con chiave
- Cassettiera a 7 cassetti non refrigerati
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Piedini regolabili in acciaio inox
- Dotato di 1 griglia 600x400 mm
- Disponibile su richiesta kit 6 ruote (di cui 3 con freno) modello RBA6

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	AK1612TN
CLASSE ENERGETICA	C (2015/1094/UE)
CLASSE CLIMATICA	4
POTENZA WATT	300
ALIMENTAZIONE	230/1N/50
TEMPERATURA °C	-2 ÷ +8
TIPO REFRIGERANTE	R600a
TEMP. / UMIDITÀ MAX.	+40 °C / 60% HR
DIMENSIONI MM	1515x800x1050h
DIMENSIONI INTERNE MM	542x630x589h
CAPACITÀ L	210
NR. E TIPO GRIGLIE	1 x 600x400 mm
PESO NETTO KG	255
PESO LORDO KG	293
DIMENSIONI IMBALLO CM	154x83x109h