

## ARO 306/2 White Edge

Pultová mraznička prosklené oblé víko



### Vlastnosti produktu

- statické chlazení
- vestavěný agregát
- manuální odmrazování
- digitální termostat s teploměrem
- síla izolace stěny - 65 mm
- bílé opláštění, uvnitř ALU
- koše jsou součástí
- zámek
- kolečka



Digitální teploměr



Pevná kolečka

### Pultová mraznička s posuvným oblým víkem a digitálním termostatem s teploměrem

Proskené mrazničky Byfal s oblým víkem umožňují lepší prezentaci produktů. Vyznačují se vynikajícími izolačními vlastnostmi. Vnější plášť je vyroben z pozinkovaného plechu, ten je z vnější strany potažen PVC, což jej činí odolnější proti korozi a poškrábání. Vnitřní stěny mrazničky jsou z Alu plechu o čistotě 99 % mimo dna, to je vyrobeno z ocelového plechu s povrchovou úpravou pro styk s potravinami. Vrchní krytí je z tvrzeného skla s termickou vrstvou, která zajistí lepší izolaci. Víko je opatřeno zámkem. Kompresor řídí digitální termostat s displejem, který znázorňuje aktuální teplotu. Ve standardní výbavě se nachází plný počet košů, do kterých je možno objednat dělicí přepážky pro rozdělení mražených potravin.

| Design a materiál |                                      | Parametry a obsah   |    | Výkon a spotřeba   |                             |                     |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------|----|--------------------|-----------------------------|---------------------|
| Tvrzené sklo      | Ano                                  | Teplotní rozsah     | °C | -22 až -18         | Energetická třída           | D                   |
| Počet a typ vík   | 2 oblá posuvná víka z tvrzeného skla | Klimatická třída    |    | 4                  | Denní spotřeba              | kWh/24h 1,94        |
| Počet a typ košů  | 4 Drátěný koš, bílý                  | Hrubá / čistá váha  | kg | 62 / 52            | Roční spotřeba              | kWh/rok 708         |
| Kolečka           | 4 kolečka, 2 s brzdou                | Hrubý / čistý objem | l  | 245 / 212          | Příkon                      | W 99                |
| Exteriér          | Bílá                                 | Chlazení a funkce   |    | Napětí / Frekvence | V/Hz                        | 220-240/50          |
| Interiér          | Hliník                               | Typ ovládání        |    | Elektronické       | Rozměry                     |                     |
| Zámek             | Ano                                  | Typ chlazení        |    | Statické           | Vnitřní rozměry (ŠxHxV)     | mm 881 x 473 x 580  |
|                   |                                      | Typ odtávání        |    | Manuální           | Vnější rozměry (ŠxHxV)      | mm 1041 x 643 x 925 |
|                   |                                      | Typ chladiva        |    | R290               | Rozměry balení (ŠxHxV)      | mm 1080 x 680 x 930 |
|                   |                                      | Množství chladiva   | g  | 45                 | Přepravní kontejner 40 stop | ks 68               |
|                   |                                      | Termometr           |    | Ano                |                             |                     |