


TEFCOLD FS 2380

Chladicí skříň prosklené dveře



Vlastnosti produktu

- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem
- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- vnitřní LED osvětlení
- chlazení s pomocným ventilátorem



Pevné madlo



Zámek

Chladicí skříň dvoudveřová s prosklenými dveřmi a neodděleným vnitřním prostorem (náhrada za NORDline FS 2380)

Design a materiál		Parametry a obsah		Výkon a spotřeba	
Počet a typ dveří	2 oddělené dveře – křídlové prosklené dveře	Teplotní rozsah °C	+2 až +10	Energetická třída	D
Změna otevírání dveří	Ano	Klimatická třída	4	Denní spotřeba kWh/24h	2,2
Počet a typ polic	5 roštové police bílé	Hrubá / čistá váha kg	87 / 82	Roční spotřeba kWh/rok	803
Barva polic	Bílá	Hrubý / čistý objem l	372 / 347	Příkon W	295
Rozměr polic	498 x 405 mm	Chlazení a funkce		Napětí / Frekvence V/Hz	220-240/50
Maximální zatížení polic kg/m ²	196	Typ ovládání	Mechanické	Hlučnost dB(A)	45
Nožky / nohy	2 nastavitelné nožky	Typ chlazení	S pomocným ventilátorem	Rozměry	
Kolečka	2 pojezdové válečky	Typ odtávání	Automatické	Vnitřní rozměry (ŠxHxV) mm	470 x 440 x 1555
Exteriér	Bílá	Typ chladiva	R600a	Vnější rozměry (ŠxHxV) mm	595 x 640 x 1840
Interiér	ABS	Množství chladiva g	80	Rozměry balení (ŠxHxV) mm	680 x 710 x 1940
Vnitřní osvětlení	LED	Termometr	Ano	Přepavný kontejner 40 stop ks	54
Zámek	Ano				