

TEFCOLD LCT 900 F

Pultová chladicí vitrína rovné sklo



Vlastnosti produktu

- nerezová ocel
- dvojitě sklo
- zadní prosklené posuvné dveře
- nastavitelné nožky
- rovná prosklená vrchní část
- vnitřní LED osvětlení
- ventilované chlazení



Vystavení potravin



Posuvné dveře

Pultová chladicí vitrína, přední rovné sklo (náhrada za NORDline RTW 160 L-5).

Chladicí obslužná vitrína TEFCOLD LCT 900 F je ideálním pomocníkem pro vystavení cukrářských a lahůdkářských výrobků.

Díky ventilovanému chlazení je zajištěna rovnoměrná distribuce chlazení napříč celou vitrínou a můžete se spolehnout, že na všech policích bude stejná teplota.

Pultové chladicí vitríny umí efektivně oživit jakýkoliv prostor. Vitrína TEFCOLD LCT900 F se díky svým malým rozměrům a nenáročnému chodu skvěle hodí např. do cukrárny, kavárny, bistra, ale najde si své využití také v jídelnách, na hotelových recepcích či na čerpacích stanicích.

Design a materiál		Parametry a obsah			Výkon a spotřeba		
Počet a typ dveří	2 posuvné prosklené dveře	Výstavní plocha	m ²	0,9	Energetická třída	C	
Tvrzené sklo	Ano	Teplotní rozsah	°C	+2 až +8	Denní spotřeba	kWh/24h	4,61
Počet a typ polic	2 drátěné police chromové + základna	Klimatická třída	3		Roční spotřeba	kWh/rok	1684
Nožky / nohy	4 nastavitelné nožky	Hrubá / čistá váha	kg	99 / 75	Příkon	W	242
Exteriér	Nerezová ocel / Sklo	Hrubý / čistý objem	l	160 / 88	Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Interiér	Nerezová ocel / Sklo	Chlazení a funkce			Hlučnost	dB(A)	48
Vnitřní osvětlení	LED	Typ ovládání	Elektronické		Rozměry		
		Typ chlazení	Ventilované		Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	840 x 450 x 400
		Typ odtávání	Automatické		Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	900 x 560 x 670
		Typ chladiva	R290		Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	984 x 641 x 790
		Množství chladiva	g	45	Převážný kontejner 40 stop	ks	126
		Termometr	Ano				