

## TEFCOLD UPD 200

Chladicí vitrína panoramatická

### Vlastnosti produktu

- dvojitě izolační sklo na čtyřech stranách
- nastavitelné roštové police
- prosklené dveře
- hliníková povrchová úprava
- pevná kolečka pro mobilitu
- ventilované chlazení
- vnitřní LED osvětlení



Nastavitelné police



Kolečka s brzdou i bez brzdy

## Chladicí vitrína panoramatická

Chladicí vitrína TEFCOLD UPD 200 má všechny čtyři strany prosklené s dvojitým izolačním sklem. Výšku mezi roštovými policemi je možné změnit dle potřeby, o pojízdnost vitríny je postaráno díky 4 kolečkám, z čehož 2 jsou s brzdou.

Design a materiál		Parametry a obsah		Výkon a spotřeba			
Počet a typ dveří	1 křídlové prosklené dveře	Výstavní plocha	m <sup>2</sup>	2.29	Energetická třída	B	
Tvrzené sklo	Ano	Teplotní rozsah	°C	+2 až +12	Denní spotřeba	kWh/24h	4.99
Počet a typ polic	5 roštové police bílé	Klimatická třída		4	Roční spotřeba	kWh/rok	1822
Barva polic	Bílá	Hrubá / čistá váha	kg	160 / 140	Příkon	W	255
Kolečka	4 kolečka, 2 s brzdou	Hrubý / čistý objem	l	468 / 425	Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Exteriér	Hliník / Nerezová ocel SS304	<b>Chlazení a funkce</b>			Hlučnost	dB(A)	46
Interiér	Hliník / Nerezová ocel SS304	Typ ovládání		Elektronické	<b>Rozměry</b>		
Vnitřní osvětlení	LED	Typ chlazení		Ventilované	Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	638 x 638 x 1180
		Typ odtávání		Automatické	Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	706 x 706 x 1800
		Typ chladiva		R290	Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	760 x 820 x 1930
		Množství chladiva	g	130	Přepravní kontejner	40 ks	42
		Termometr		Ano	stop		