

## TEFCOLD UFSC 1600 GCP

Mrazicí skříň prosklené dveře



### Vlastnosti produktu

- nastavitelné police
- 2 samostatné chladicí systémy (vyšší bezpečnost)
- lepší prezentace produktů
- lepší ventilované chlazení
- reklamní panel s LED osvětlením
- LED osvětlení v rámu dveří
- snížené nároky na údržbu



Nastavitelné police



Digitální termostat

### Mrazicí skříň s 3 dveřmi a se světelnou nástavbou pro reklamní sdělení

Tato mrazicí skříň je perfektní volbou pro obchody, které chtějí co nejlépe využít svůj omezený prostor. Má 2 samostatné chladicí systémy a o optimální chladicí vlastnosti je postaráno i dalšími věcmi. Skříň má 3vrstvá izolační skla s povrchovou úpravou, vyhřívané rámy, 2 vnitřní ventilátory a vylepšený systém otevírání dveří. Police jsou nastavitelné, díky čemuž je tato mrazicí skříň flexibilní pro vystavení produktů různých tvarů a velikostí. Zákazník si může navolit také police v závislosti na šířce dveří. Není potřeba mít jednu velkou širokou polici. Střední police jsou široké 535 mm. Boční police na obou stranách jsou široké 465 mm. 3dveřová mrazicí skříň se světelným profilem je skvělou volbou např. pro supermarkety, samoobsluhy a čerpací stanice.

#### Design a materiál

Počet a typ dveří	3 křídlové samozavírací prosklené dveře
Změna otevírání dveří	Ne
Počet a typ polic	15 nastavitelné
Barva polic	Bílá
Rozeř polic	465/535 x 470 mm
Tvar světelné nástavby	Ve tvaru D
Světelná nástavba - typ světla	LED studená bílá
Nožky / nohy	6 nastavitelných nožek
Kolečka	6 koleček
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá
Vnitřní osvětlení	LED
Zámek	Ne

#### Parametry a obsah

Výstavní plocha	m <sup>2</sup>	1.53
Teplotní rozsah	°C	-23 až -18
Klimatická třída		4
Hrubá / čistá váha	kg	219 / 214
Hrubý / čistý objem	l	1252 / 891

#### Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení	Ventilované	
Typ odtávání	Automatické	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	260
Termometr	Ano	

#### Výkon a spotřeba

Energetická třída		D
Denní spotřeba	kWh/24h	16.58
Roční spotřeba	kWh/rok	6052
Příkon	W	1555
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	53

#### Rozeřměry

Vnitřní rozeřměry (ŠxHxV)	mm	1480 x 568 x 1518
Vnější rozeřměry (ŠxHxV)	mm	1600 x 762 x 2073
Rozeřměry balení (ŠxHxV)	mm	1675 x 805 x 2124
Přepravní kontejner 40 stop	ks	14