

## TEFCOLD MD 1402 X

Chladicí vitrína přístěnná, nerez



826 468 420 494

### Vlastnosti produktu

- prémiový design
- nerezová povrchová úprava
- bočnice se zrcadlovým efektem
- nastavitelné police se sklopnou funkcí
- plexi zábrana police pro náklon - na objednávku
- vnitřní svislé LED osvětlení s vypínačem
- nastavitelné nožky, vzadu pojezdové válečky
- noční roleta / závěs s jemným spuštěním
- plně automatický provoz
- digitální termostat a teplotní displej
- maximální zatížení police 50 kg na metr



Noční roleta / závěs s jemným spuštěním



Nastavitelné police s možností náklonu

### Otevřená chladicí přístěnná vitrína v nerezovém provedení s hloubkou pouze 680 mm

Řada přístěnných chladících vitrín TEFCOLD MD je ideální volbou pro obchody, kavárny, benzínky, řeznictví, večerky apod. S hloubkou pouhých 680 mm je vitrína ideální tam, kde je omezená podlahová plocha a přitom potřebujete maximalizovat chlazenou výstavní plochu. Vitríny jsou dodávány se 4 policemi (+ základnou), umožňujícími vynikající prezentaci produktů. Vnitřní stěny z broušené nerezové oceli pomáhají vytvořit dojem většího vnitřního prostoru. Díky bílému vertikálnímu LED osvětlení je prostor vitríny velmi poutavý a vystavené zboží je efektivně nasvíceno (MD 1902 má také horní LED osvětlení).

Vitrína je vhodná pro vystavení čerstvého masa, mléčných výrobků nebo nápojů a dalších hlazených balených výrobků, teplotu lze upravit podle potřeby. Police mohou být nakloněny v rozmezí 2-20°, aby poskytly další výstavní možnosti (pro naklonění polic je potřeba přikoupit zábrany na police). Vitrína je vybavena pojezdovými válečky, díky kterým je snadné vitrínu odsunout pro potřeby čištění i případného servisního zásahu. Kolečka jsou také k dispozici, ale jen na objednávku. Řada MD se dodává ve čtyřech různých šířkách od 685 mm do 1885 mm a je k dispozici také bílá a černá verze.

Design a materiál		Parametry a obsah		Výkon a spotřeba	
Počet a typ polic	4 SS304 police, naklápěcí	Výstavní plocha	m <sup>2</sup> 1.6	Energetická třída	E
Barva polic	Nerezová ocel	Teplotní rozsah	°C -1 až +5	Denní spotřeba	kWh/24h 19.1
Nožky / nohy	2 nastavitelné nožky	Klimatická třída	3	Roční spotřeba	kWh/rok 6971.5
Kolečka	4 pojezdové válečky	Hrubá / čistá váha	kg 210 / 188	Příkon	
Exteriér	Nerezová ocel	Hrubý / čistý objem	l 913 / 665	Max Ambient	25°C at 60% RH
Interiér	Nerezová ocel	<b>Chlazení a funkce</b>		Příkon	W 920
Vnitřní osvětlení	LED	Typ ovládání	Elektronické	Napětí / Frekvence	V/Hz 220-240/50
		Typ chlazení	Ventilované	Hlučnost	dB(A) 55
		Typ odtávání	Automatické	<b>Rozměry</b>	
		Typ chladiva	R290	Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm 1250 x 560 x 1355
		Množství chladiva	g 135	Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm 1335 x 680 x 1985
				Rozměry balení (ŠxHxV)	mm 1420 x 750 x 2140

## Výkon a spotřeba

Přepravní kontejner 40 stop	ks	25
-----------------------------	----	----