



1242 702 630 702

TEFCOLD MD 1902 X

Chladicí vitrína přístěnná, nerez

Vlastnosti produktu

- prémiový design
- nerezová povrchová úprava
- bočnice se zrcadlovým efektem
- nastavitelné police se sklopnou funkcí
- plexi zábrana police pro náklon - na objednávku
- vnitřní svislé LED osvětlení s vypínačem
- nastavitelné nožky, vzadu pojezdové válečky
- noční roleta / závěs s jemným spuštěním
- plně automatický provoz
- digitální termostat a teplotní displej
- maximální zatížení police 50 kg na metr



Noční roleta / závěs s jemným spuštěním



Nastavitelné police s možností náklonu

Otevřená chladicí přístěnná vitrína v nerezovém provedení s hloubkou pouze 680 mm

Řada přístěnných chladících vitrín TEFCOLD MD je ideální volbou pro obchody, kavárny, benzínky, řeznictví, večerky apod. S hloubkou pouhých 680 mm je vitrína ideální tam, kde je omezená podlahová plocha a přitom potřebujete maximalizovat chlazenou výstavní plochu. Vitríny jsou dodávány se 4 policemi (+ základnou), umožňujícími vynikající prezentaci produktů. Vnitřní stěny z broušené nerezové oceli pomáhají vytvořit dojem většího vnitřního prostoru. Díky bílému vertikálnímu LED osvětlení je prostor vitríny velmi poutavý a vystavené zboží je efektivně nasvíceno (MD 1902 má také horní LED osvětlení).

Vitrína je vhodná pro vystavení čerstvého masa, mléčných výrobků nebo nápojů a dalších hlazených balených výrobků, teplotu lze upravit podle potřeby. Police mohou být nakloněny v rozmezí 2-20°, aby poskytly další výstavní možnosti (pro naklonění polic je potřeba přikoupit zábrany na police). Vitrína je vybavena pojezdovými válečky, díky kterým je snadné vitrínu odsunout pro potřeby čištění i případného servisního zásahu. Kolečka jsou také k dispozici, ale jen na objednávku. Řada MD se dodává ve čtyřech různých šířkách od 685 mm do 1885 mm a je k dispozici také bílá a černá verze.

| Design a materiál | | Parametry a obsah | | Výkon a spotřeba | |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| Počet a typ polic | 4 SS304 police, naklápěcí | Výstavní plocha | m ² 2,3 | Energetická třída | E |
| Barva polic | Nerezová ocel | Teplotní rozsah | °C -1 až +5 | Denní spotřeba | kWh/24h 25 |
| Nožky / nohy | 2 nastavitelné nožky | Klimatická třída | 3 | Roční spotřeba | kWh/rok 9125 |
| Kolečka | 4 pojezdové válečky | Hrubá / čistá váha | kg 272 / 243 | Příkon | |
| Exteriér | Nerezová ocel | Hrubý / čistý objem | l 1314 / 954 | Max Ambient | 25°C at 60% RH |
| Interiér | Nerezová ocel | Chlazení a funkce | | Příkon | W 1250 |
| Vnitřní osvětlení | LED | Typ ovládání | Elektronické | Napětí / Frekvence | V/Hz 220-240/50 |
| | | Typ chlazení | Ventilované | Hlučnost | dB(A) 55 |
| | | Typ odtávání | Automatické | Rozměry | |
| | | Typ chladiva | R290 | Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | mm 1800 x 560 x 1355 |
| | | Množství chladiva | g 2x 105 | Vnější rozměry (ŠxHxV) | mm 1885 x 680 x 1985 |
| | | | | Rozměry balení (ŠxHxV) | mm 1970 x 750 x 2140 |

