

## TEFCOLD MTF 250 VS

Vitrína nad ostrov mrazicí / chladicí



### Vlastnosti produktu

- snadná přepínání mezi chlazením a mražením
- ideální pro optimalizaci úložného prostoru
- ventilované chlazení směřované ze strany do středu
- ideální s pultovou chladničkou / mrazničkou
- energeticky úsporný kompresor s proměnlivými otáčkami
- vyhřívané samozavírací prosklené dveře
- automatické odmrazování
- teleskopické nožky



LED osvětlení v rámu dveří



Digitální termostat

### Kobinovaná mrazicí / chladicí vitrina nad ostrov pro maximalizaci výstavní plochy

Vitríny MTF poskytují chytré řešení pro využití cenné podlahové plochy. Kombinujte mrazicí/chladicí vitrínu nad ostrov MTF s mrazicí/chladicí skříní SFI a maximalizujte tak prezentaci výrobků. Vitríny MTF totiž mohou stát uprostřed plochy (ostrov) nebo u stěny. Ventilace je zajištěna na středu zařízení, což umožňuje využít plnou hloubku pro ustavení i u stěny, není potřeba dodržovat ventilační mezeru za zařízením. Vitrína je dodávána s jednou pevnou základní policí a se dvěma nastavitelnými roštovými policemi, které lze naklonit.

| Design a materiál        |  | Parametry a obsah        |                          | Výkon a spotřeba            |                      |
|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Počet a typ dveří        | 4 samozavírací prosklené dveře, vyhřívání rámu | Výstavní plocha          | m <sup>2</sup> 1.73      | Energetická třída           | C                    |
| Tvrzené sklo             | Ano  | Teplotní rozsah          | °C -24 až -18 / -1 až +8 | Denní spotřeba              | kWh/24h 9.16         |
| Změna otevírání dveří    | Ne   | Klimatická třída         | 4                        | Roční spotřeba              | kWh/rok 3344         |
| Počet a typ polic        | 12 nastavitelné drátěné police, bílé           | Hrubá / čistá váha       | kg 450 / 300             | Příkon                      | W 1072               |
| Barva polic              | Bílá   | Hrubý / čistý objem      | l 1076 / 650             | Napětí / Frekvence          | V/Hz 220-240/50      |
| Rozměr polic             | 516x423  | <b>Chlazení a funkce</b> |                          | Hlučnost                    | dB(A) 58             |
| Rozměry spodní police    | 516 x 375                                      | Typ ovládání             | Elektronické             | <b>Rozměry</b>              |                      |
| Maximální zatížení polic | kg/m <sup>2</sup> 196                          | Typ chlazení             | Ventilované              | Vnitřní rozměry (ŠxHxV)     | mm 2380 x 480 x 947  |
| Nožky / nohy             | Stabilní ustavení                              | Typ odtávání             | Automatické              | Vnější rozměry (ŠxHxV)      | mm 2500 x 745 x 2430 |
| Exteriér                 | Bílá   | Typ chladiva             | R290                     | Rozměry balení (ŠxHxV)      | mm 2625 x 790 x 1630 |
| Interiér                 | Bílá lakovaná ocel                             | Množství chladiva        | g 145                    | Přepravní kontejner 40 stop | ks 8                 |
| Vnitřní osvětlení        | LED  | Termometr                | Ano                      |                             |                      |
| Zámek                    | Ne   |                          |                          |                             |                      |