# TEFCOLD CRU3050P

Chladicí bloková jednotka (3-5 m3)

**Vlastnosti produktu**
- monobloková chladicí jednotka
- automatické odpařování kondenzátu
- okolní teplota až +43 °C a 65% vlhkost vzduchu
- digitální termostat a teplotní displej
- nerezová povrchová úprava

## Chladicí bloková jednotka ke stavebnicovému boxu o objemu 3-5 m3 (-2 až +8 °C)

Chladicí bloková jednotka ke stavebnicovému boxu -2 až +8 °C.

| Design a materiál | |
|---|---|
| Počet a typ dveří | |
| Exteriér | Nerezová ocel |
| Vnitřní osvětlení | LED |

| Parametry a obsah | | |
|---|---|---|
| Vhodné pro box o objemu | m³ | 3 - 5 |
| Hustota izolace | kg/m³ | 42 |
| Teplotní rozsah | °C | 0 až +8 |
| Klimatická třída | | 5 |
| Hrubá / čistá váha | kg | 75 / 65 |
| Hrubý / čistý objem | l | |

| Chlazení a funkce | | |
|---|---|---|
| Typ ovládání | | Elektronické |
| Typ chlazení | | Ventilované |
| Typ odtávání | | Automatické, horkými parami |
| Typ chladiva | | R290 |
| Množství chladiva | g | 130 |
| Termometr | | Ano |

| Výkon a spotřeba | | |
|---|---|---|
| Denní spotřeba | kWh/24h | 17.93 |
| Roční spotřeba | kWh/rok | 6545 |
| Příkon | W | 830 |
| Napětí / Frekvence | V/Hz | 220-240/50 |

| Rozměry | | |
|---|---|---|
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | mm | |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | mm | 450 x 875 x 770 |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | mm | 960 x 540 x 995 |
| Přepravní kontejner 40 stop | ks | 88 |