



## TEFCOLD UFFS371GCP

Mrazicí skříň prosklené dveře, bílá

### Vlastnosti produktu

- vynikající prezentace produktů
- světelný reklamní panel
- vyhřívané prosklené dveře
- pevné chlazené police
- vnitřní LED osvětlení
- digitální teploměr
- odtok vody při odmrazování
- nastavitelné nožky



Pevné madlo



Zámek

### Mraznička s reklamním panelem a vyhřívanými prosklenými dveřmi

Skvělá prezentace výrobků za konkurenceschopnou cenu – to je to, co získáte s touto mrazicí skříňí. Má vyhřívané prosklené dveře, které zabraňují kondenzaci, a vnitřní LED osvětlení, které zvýrazní vaše mražené zboží. Osvětlený reklamní panel přitáhne pozornost zákazníků a skříň se tak skvěle hodí pro umístění značky. Chladičský systém je statický se 6 pevnými policemi se zabudovanými výparníky, které zajišťují rovnoměrnou teplotu v celé skříni. Mrazicí skříň umožňuje odtok vody při rozmrazování pro snadnou údržbu.

Design a materiál		Parametry a obsah		Výkon a spotřeba	
Počet a typ dveří	1 křídlové prosklené dveře, vyhřívaný rám	Výstavní plocha	m <sup>2</sup> 0.74	Energetická třída	C
Tvrzené sklo	Ano	Teplotní rozsah	°C -24 až -14	Denní spotřeba	kWh/24h 8.32
Změna otevírání dveří	Ne	Klimatická třída	4	Roční spotřeba	kWh/rok 3035
Počet a typ polic	6 mrazicí police, nenastavitelné	Hrubá / čistá váha	kg 103 / 98	Max Ambient	30°C at 55% RH
Barva polic	Chrom	Hrubý / čistý objem	l 300 / 270	Příkon	W 570
Rozměr polic	470 x 413 mm	<b>Chlazení a funkce</b>		Napětí / Frekvence	V/Hz 220-240/50
Maximální zatížení polic	kg/m <sup>2</sup> 110	Typ ovládání	Mechanické	Hlučnost	dB(A) 40
Tvar světelné nástavby	Ve tvaru D	Typ chlazení	Statické	<b>Rozměry</b>	
Světelná nástavba - typ světla	LED studená bílá	Typ odtávání	Manuální	Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm 470 x 440 x 1555
Nožky / nohy	2 nastavitelné nožky	Typ chladiwa	R290	Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm 595 x 640 x 1980
Kolečka	2 pojezdové válečky	Množství chladiwa	g 85	Rozměry balení (ŠxHxV)	mm 680 x 710 x 2050
Exteriér	Bílá	Termometr	Ano	Přepravní kontejner 40 stop	ks 54
Interiér	Bílá				
Vnitřní osvětlení	LED				

