



# Stroje na krouhání zeleniny

Vyrobena ve Švédsku



## Výrobce

Hallde

## Model

RG-100

## Popis produktu

Stroj na zpracování zeleniny, až 5 kg/minuta.

## Vyrobena

Švédsko

## SPECIFIKACE

POPIS PRODUKTU	Robustní stolní stroj na přípravu zeleniny se skloněnou konstrukcí a podávacím válcem, který dokáže zpracovat 5 kg/minutu nebo až 400 porcí/den. RG-100 nabízí malou hmotnost a rukojet pro snadnou manipulaci. Stroj má konstrukci, která je vyrobena z eloxované hliníkové slitiny. Je možné kombinovat s mnoha disky. Průměr disku je 185 mm a jsou vyrobeny z nerezové oceli/hliníku s odnímatelnými noži. Přímé napojení stroje na disk - bez převodů a klínových řemenů. Podávací válec má 1,65 lirtů				
POUŽITÍ	Krájení na plátky, kostičky, strouhání, zelenina do polévky – nudličky, bramborové lupínky, hranolky, atd. Zpracování veškeré ovoce a zeleniny, sýrů, hub, ořechů, atd.				
KAPACITA	Až 400 porcí / den a až 5 kg / min. Podávací válec: 1,65 litrů. Průměr otvoru pro dlouhé potraviny: 56 mm				
MATERIÁL	Stroj a plnicí hlava: hliníková slitina. Disky: nerezová ocel / hliník / laminát vystužený polyamidem.				
MOTOR	0,25 kW, 360 otáček/minuta 220-240 V, 1-fáze 50/60 Hz.   380-420 V, 3-fáze, 50/60 Hz. Teplotní pojistka, planetová převodovka.				
UZEMNĚNÍ	Ano				
STANDARDS	EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8.				
DOPORUČENÉ SADY DISKŮ	<b>SADY DISKŮ</b>				
	<b>Sada 4 disků</b> - plátkovač 1,5 mm - plátkovač 4 mm - strouhač 2 mm - strouhač 4mm				
	<b>Sada 7 disků</b> - plátkovač 1,5 mm - plátkovač 4 mm - plátkovač 10 mm - strouhač 2 mm - strouhač 8 mm - Křáječ nudliček Julienne 4x4 mm - Mřížka 10 x 10 mm				
HMOTNOST	<b>POLOŽKY</b>	<b>HMOTNOST</b>	<b>BALENÍ</b>	<b>PŘEPRAVNÍ HMOTNOST</b>	<b>OBJEM PŘEPRAVY</b>
	RG-100	16,4 kg	1	16,7 kg	0,077 m <sup>3</sup>
	Pojízdný vozík vč. Nádoby GN 1/1-200	9 kg	1	12,5 kg	0,15 m <sup>3</sup>
	Pracovní stůl vč. Nádoby GN 1/1-200	13,25 kg	1	14,5 kg	0,8 m <sup>3</sup>
BEZPEČNOST	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, no 10/2011				
SMĚRNICE A NAŘÍZENÍ	Schváleno CE. Dva bezpečnostní spínače, bezpečnost krytí stroje: IP44, bezpečnost krytí tlačítka: IP65.				

ROZMĚRY

