

Fritéza plynová 2x 17 l

Model	Sap kód	00013695
FE 90/80-17 G	Skupina artiklů	Fritézy a udržovače hranolek



- Objem vany [l]: 17
- Typ výpusti: Do podestavby
- Výpust': Ano
- Maximální teplota zařízení [°C]: 190
- Minimální teplota zařízení [°C]: 50
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění
- Umístění ohřevu: Vnitřní
- Zapalování: Piezo
- Počet košů: 2

Sap kód	00013695	Druh připojení plynu	Zemní plyn, propan butan
Šířka netto [mm]	800	Objem vany [l]	17
Hloubka netto [mm]	900	Počet van	2
Výška netto [mm]	900	Počet košů	2
Hmotnost netto [kg]	83.00	Poměr příkon/litr [kW/l]	0.82
Výkon plynový [kW]	28.000		

Fritéza plynová 2x 17 l

Model	Sap kód	00013695
FE 90/80-17 G	Skupina artiklů	Fritézy a udržovače hranolek

1. Sap kód:

00013695

2. Šířka netto [mm]:

800

3. Hloubka netto [mm]:

900

4. Výška netto [mm]:

900

5. Hmotnost netto [kg]:

83.00

6. Šířka brutto [mm]:

860

7. Hloubka brutto [mm]:

995

8. Výška brutto [mm]:

1185

9. Hmotnost brutto [kg]:

98.00

10. Typ spotřebiče:

Plynové zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

S podstavbou

12. Výkon plynový [kW]:

28.000

13. Zapalování:

Piezo

14. Druh připojení plynu:

Zemní plyn, propan butan

15. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

16. Materiál:

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

17. Typ vrchní desky:

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

18. Materiál vrchní desky:

AISI 304

19. Tloušťka vrchní desky [mm]:

1.50

20. Typ ohřevu zařízení:

Přímý

21. Standardní výbava k zařízení:

víko, koš

22. Objem vany [l]:

17

23. Maximální teplota zařízení [°C]:

190

24. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

25. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu

26. Bezpečnostní termočlánek:

Ano

27. Bezpečnostní termostat:

Ano

28. Pojistný termostat do x °C:

230

Fritéza plynová 2x 17 l

Model	Sap kód	00013695
FE 90/80-17 G	Skupina artiklů	Fritézy a udržovače hranolek

29. Nastavitelné nožičky:

Ano

30. Materiál tělesa:

AISI 304

31. Počet košů:

2

32. Falešné dno:

Ano

33. Počet van:

2

34. Materiál vany:

AISI 304 - vysokojakostní nerez

35. Poměr příkon/litr [kW/l]:

0.82

36. Typ výpusti:

Do podstavby

37. Výpust:

Ano

38. Umístění ohřevu:

Vnitřní

39. Napojení na kulový ventil:

1/2